



**Cemenquin**<sup>®</sup>  
soluciones para la construcción

CONSTRUYE **MÁS**, CONSTRUYE **MEJOR**

# CQ-921

**CQ-921 Multi-purpose Flooring Adhesive** es un adhesivo para una amplia variedad de usos, especialmente para la instalación de tile vinílico, alfombra y losetas, elaborado a base de polímeros en emulsión, cargas minerales y aditivos.

**Presentación: 13.24L / 3.78L / 1L**



## Aplicación

- 1 Los pisos deben estar limpios, lisos, secos y libres de cualquier material extraño que pudiera interferir en la buena adhesión. Se recomienda reparar todas las grietas y protuberancias que pudiera tener la superficie antes de aplicar el **CQ-921**.
- 2 Se recomienda utilizar para su aplicación llana dentada cuadrada de 1/16" x 1/16" x 1/16" para hojas comerciales; 3/32" x 3/32" x 3/32" para carpeta 1/8" x 1/8" x 1/8" para carpeta con superficie de contacto rugosa. Para la selección de la llana se debe tomar en cuenta la porosidad y rugosidad del piso.
- 3 Extender el adhesivo en el sustrato. No extender más adhesivo del que pueda usarse en 20 min. ya que puede secarse superficialmente.
- 4 Coloque las losetas, tile o alfombra firmemente sobre el adhesivo fresco con ligero movimiento para asegurar un enlace adecuado. Hacer los alineamientos o ajustes inmediatamente.

## Usos

Se recomienda para pegar losetas sobre pisos de madera y concreto, para la instalación de tile vinílico y alfombra.

## Características

- Se presenta listo para aplicar no es necesario hacer ninguna preparación en obra
- **CQ-921** proporciona un fuerte agarre inicial
- **CQ-921** es resistente al agua
- **CQ-921** no es flamable
- **CQ-921** contiene productos químicos que evitan la formación de microorganismos

## Limitaciones

- A) Las propiedades de adhesividad se afectan en presencia de humedad y alcalinidad
- B) No agregue agua o cualquier otra sustancia
- C) Use en áreas bien ventiladas
- D) No deje secar superficialmente el adhesivo ya que esto puede inhibir su adhesividad

## FICHA TÉCNICA

% sólidos en peso	48 - 50
Densidad a 25 C	1.20 - 1.23 g/cm <sup>3</sup>
VOC	145 - 155 g/l
Tiempo de almacenaje	Un año en su envase original en lugar adecuado
Rendimiento aproximado litro	1 - 1.5 m <sup>2</sup> dependiendo de la llana y superficie
Rendimiento aproximado (galón)	7 - 12m <sup>2</sup> dependiendo de la llana y superficie
Rendimiento aproximado cubeta	15 a 20 m <sup>2</sup>



No deje el producto al alcance de los niños, en caso del contacto con el producto en los ojos lávese continuamente hasta que acuda con su médico.

**Industrias Cemenquin, S.A. de C.V.**

Av. I. Zaragoza No. 1636-A Col. Nueva, Mexicali, B.C. México C.P. 21100 Tel. (686) 5 54 51 00

www.cemenquin.com