



**Cemenquin**<sup>®</sup>  
soluciones para la construcción

CONSTRUYE **MÁS**, CONSTRUYE **MEJOR**

# CQ-SEALER #2

## SELLADOR TRANSPARENTE

Fórmula especial para el sellado de Loseta Rústica Porosa, la máxima calidad de sus ingredientes permiten obtener una máxima belleza y durabilidad para sus pisos. **CQ sellador transparente** está diseñado a base de Poliuretano, provee penetración profunda proporcionando una alta resistencia al desgaste.

**Presentación: 3.78 L**



### Usos

- 1 Antes de aplicar **CQ sellador transparente** es recomendable para mejores resultados haber utilizado el Sistema #1 de **CQ sellador transparente**, enseguida verifique que la superficie éste limpia, libre de grasa, aceite, mugre, cera o cualquier sustancia, es recomendable remover totalmente todos los selladores, pinturas o residuos de otros materiales aplicados anteriormente.
- 2 Para el caso de loseta recién instalada es necesario dejar secar las boquillas de 24 a 48 hrs. antes de aplicar **CQ sellador transparente**.
- 3 Agite el envase de **CQ sellador transparente**, y enseguida utilizando una esponja de textura suave, brocha o rodillo, aplique el sellador sin diluir.
- 4 Puede ser necesarias dos o más manos de aplicación, lo ideal son cuatro, para obtener una máxima resistencia a la abrasión y al manchado.
- 5 Es muy importante que considere la porosidad de la loseta y la apariencia final que se desee, esto realmente determina el número de manos a aplicar.
- 6 La temperatura ideal para aplicación es de 55°- 85°F, o de 13°- 29°C., tendrá que dejar secar de 2 a 3 hrs. entre mano y mano, en condiciones de humedad requerirá de más tiempo.
- 7 Antes de transitar por la zona es conveniente dejar pasar cuando menos 24 horas, para superficies de alto tráfico 72 hr.

### Rendimiento

Aproximadamente 30 m<sup>2</sup> por galón (por cada mano), dependiendo de la porosidad de la loseta.

### Limpieza

Lávese las manos y herramienta utilizada con detergente líquido suave y agua tibia, el sellador seco puede removerse con thinner para laca.



Úsese solo en lugares ampliamente ventilados, evite la inhalación de vapores, y el contacto con ojos y piel. Mantenga siempre cerrado el envase cuando no se use, no transfiera el contenido a botellas o envases sin etiqueta. En caso de derrame absorba el material con una esponja y guárdelo en un envase de desecho, posteriormente lávese perfectamente las manos, por favor no lo deje al alcance de niños.

**Primeros auxilios:** En caso de inhalación mueva a la persona a un lugar ventilado. Por contacto con ojos, lávese con agua abundante durante 15 minutos, si persiste irritación acuda al médico, lave las áreas afectadas de la piel si fuera el caso con agua tibia y jabón. En caso de ingestión accidental, tomar 2 vasos de agua y acudir al médico.

**Industrias Cemenquin, S.A. de C.V.**

Av. I. Zaragoza No. 1636-A Col. Nueva, Mexicali, B.C. México C.P. 21100 Tel. (686) 5 54 51 00

www.cemenquin.com