



**Cemenquin®**  
soluciones para la construcción

CONSTRUYE **MÁS**, CONSTRUYE **MEJOR**



### FICHA TÉCNICA

Desarrollo de microorganismos	Nulo
Densidad	1.75 g/cm <sup>3</sup> (± 0.05)
Porcentaje de sólidos	75 (± 0.10)
pH	8.5 (± 0.50)
Viscosidad	150,000 cps (± 10,000)
Resistencia a la humedad	Excelente
Resistencia al impacto	Mayor 1 kg/cm <sup>2</sup>
Tiempo de almacenaje	Un año en su envase original en lugar adecuado
Tiempo de secado al tacto	20 a 30 min
<b>TAMAÑO DE GRANO</b>	
Cementex fino	M60 - M100
Cementex grueso	M14 - M20
<b>RENDIMIENTO</b>	
Cementex fino	13 - 15 m <sup>2</sup>
Cementex grueso	10 - 13 m <sup>2</sup>
Presentación	25 kg
Rendimiento	8 - 12 m <sup>2</sup>



- Mantenga el envase cerrado cuando no se utilice el producto
- No se ingiera, en caso de ser ingerido no provocar el vómito y recurrir inmediatamente al médico
- Evite el contacto directo con la piel y con los ojos, en caso de contacto lavar con agua en abundancia
- Para mayor referencia consulte la hoja de seguridad del material
- Almacenar el producto en un lugar seco y fresco, no estibe más de tres cubetas

**Industrias Cemenquin, S.A. de C.V.**

Av. I. Zaragoza No. 1636-A Col. Nueva, Mexicali, B.C. México C.P. 21100 Tel. (686) 5 54 51 00

www.cemenquin.com