



Cemenquin[®]
soluciones para la construcción

CONSTRUYE **MÁS**, CONSTRUYE **MEJOR**

IMPER-EASY

SELLADOR ACRÍLICO

Elemento primario para los sistemas de impermeabilización, su función es la reducción de la absorción de la humedad en la superficie elimina la porosidad y permite una mejor adherencia y rendimiento en la aplicación de los elastomericos *Imper-Easy*.

Presentación: 19_L



Aplicación

- 1 La superficie a impermeabilizar deberá estar limpia de polvo, grasas, aceites
- 2 Elimine grietas, fisuras, hoyos utilizando cemento plástico
- 3 Aplique una capa de Sellador Acrílico sin diluir utilizando una brocha, rodillo o cepillo y deje secar por un periodo de 3 a 4 horas
- 4 Aplique una capa o una primera mano de Pintura *Imper-Easy* antes de colocar la malla de refuerzo
- 5 Coloque la malla de refuerzo sobre la superficie a impermeabilizar antes de que seque la primera mano
- 6 Aplique una segunda capa de Pintura *Imper-Easy* de manera transversal, deje secar por 12 horas

FICHA TÉCNICA

Apariencia física	Líquida espesa, lechoso blanco
Color	Blanco
Viscosidad	10,000 cps
Densidad	1.1 gr/cm ³
pH	9-10
Sólidos	16 ± 2%
Desarrollo de microorganismos	Nulo
Secado Inicial	30 minutos
Secado Final	12 a 24 horas
Rendimiento	50-60 m ² a una mano por cubeta de 19 l aproximadamente



No deje el producto al alcance de los niños, en caso del contacto con el producto en los ojos lávese continuamente hasta que acuda con su médico.

Industrias Cemenquin, S.A. de C.V.

Av. I. Zaragoza No. 1636-A Col. Nueva, Mexicali, B.C. México C.P. 21100 Tel. (686) 5 54 51 00

www.cemenquin.com