



**Cemenquin**<sup>®</sup>  
soluciones para la construcción

CONSTRUYE **MÁS**, CONSTRUYE **MEJOR**

# CONCRETE DISSOLVER

Producto removedor de concreto y mortero. Es un líquido verde, ecológico, 100% biodegradable, no tóxico, no corrosivo, presentado como una alternativa a los productos basados en ácidos agresivos existentes en el mercado. **Concrete Mortar Dissolver** puede ser utilizado para remover cemento ya fraguado en mezclas de concreto, mortero, estuco y cualquier producto base cemento de la mayoría de las superficies en donde se han aplicado, así como en herramientas, moldes, bombas y en general todos los lugares en los que el cemento entró en contacto.

**NO CONTIENE ACIDOS** por lo que no daña superficies pintadas, herramientas, superficies de metal o plástico. Fácilmente puede ser neutralizado o diluido con agua.

**Presentación: 900 ml**



## Aplicación

- 1 Sature el área donde se encuentra el concreto o mortero que se desea remover con **Concrete Mortar Dissolver** sin diluir. La superficie tomará un color blanquicco al entrar en contacto con el producto y posteriormente se oscurecerá (si el material se evapora, aparecerá un residuo blanco. No lo limpie con agua, aplique nuevamente **Concrete Mortar Dissolver** para reactivar el proceso de remoción hasta haber ablandado el concreto consiguiendo una consistencia pastosa suave
- 2 Permita penetrar al **Concrete Mortar Dissolver** de 10 a 15 minutos. Luego vuelva a aplicar en la misma área. Siempre mantenga la superficie humedecida con el material. El concreto comenzará a ablandarse y a soltarse de la superficie. (Tiempo aproximado total entre 20 y 30 minutos, dependiendo de la adherencia del concreto o mortero y del espesor)
- 3 Finalmente limpie con agua fría aplicada a presión para eliminar el exceso y retirar el material removido. Si el espesor es demasiado grande, repita el lavado en diferentes direcciones hasta que el concreto haya sido completamente removido
- 4 En caso de áreas complicadas o de grandes espesores, se pueden requerir aplicaciones múltiples utilizadas en conjunto con medios mecánicos
- 5 **Concrete Mortar Dissolver** actúa rápido, mas no instantáneamente, por lo que la correcta aplicación descrita anteriormente es la clave del éxito

### FICHA TÉCNICA

|                   |  |
|-------------------|--|
| Tipo del producto | Líquido verde                              |
| pH                | 3  |
| Densidad          | 1.05 kg/l                                  |
| Relación de agua  | listo para usarse                          |
| Tiempo de vida    | Un año a partir de la fecha de fabricación |



No deje el producto al alcance de los niños, en caso del contacto con el producto en los ojos lávese continuamente hasta que acuda con su médico.

**IMPORTANTE:** No humedezca la superficie antes de aplicar el producto

**Industrias Cemenquin, S.A. de C.V.**

Av. I. Zaragoza No. 1636-A Col. Nueva, Mexicali, B.C. México C.P. 21100 Tel. (686) 5 54 51 00

www.cemenquin.com