



Cemenquin[®]
soluciones para la construcción

CONSTRUYE **MÁS**, CONSTRUYE **MEJOR**

PASTA FOAM

Un súper adhesivo para fijar, recubrir y detallar molduras arquitectónicas de foam o poliestireno sin necesidad de utilizar clavos o pijas, incluso como recubrimiento de molduras evita el uso de malla de nylon.

Presentación: 1 gal / 1/4 gal



Uso

- 1 Antes de aplicar Pasta Foam verifique que la superficie de la moldura se encuentre libre de polvo, grasa o adherencias extrañas, esto puede afectar los resultados, en caso de estar utilizando molduras que fueron pintadas lije hasta eliminar totalmente la pintura
- 2 Para colocar o fijar la moldura, aplique Pasta Foam en forma uniforme con un espesor de 2 a 3 mm en la parte posterior y a lo ancho de la moldura, con el adhesivo sin secar fije la moldura en el lugar seleccionado presionando y torciendo levemente
- 3 Para recubrir las molduras arquitectónicas de Foam o Poliestireno, primeramente diluya Pasta Foam en agua hasta un 30%
- 4 Posteriormente con una brocha común, aplique Pasta Foam sobre la moldura como si estuviera pintando, deje secar entre 15 a 20 minutos entre mano y mano, aplique hasta tres manos como máximo

Rendimiento

Pasta foam rinde por galón para fijar y recubrir 12 metros lineales de moldura de 10 cm de ancho.

Limpieza

Lávese las manos y la herramienta utilizada con un detergente líquido suave y agua, El material seco puede ser removido con thiner para laca.

FICHA TÉCNICA

% de Sólidos en peso	80-82
Desarrollo de Microorganismos	Nulo
Resistencia a la humedad	Buena
Resistencia al impacto	Mayor 1 kg/ cm ²
Tiempo de almacenaje	un año en su envase original en lugar adecuado



No deje el producto al alcance de los niños, en caso del contacto con el producto en los ojos lávese continuamente hasta que acuda con su médico.

Industrias Cemenquin, S.A. de C.V.

Av. I. Zaragoza No. 1636-A Col. Nueva, Mexicali, B.C. México C.P. 21100 Tel. (686) 5 54 51 00

www.cemenquin.com